

you can
Canon

iR1610F
iR2010F

Office Intelligence

*Usnadněte si práci s flexibilitou
digitálních technologií*



Specifikace k zařízení iR1610F/iR2010F

Základní specifikace

Typ: stolní

Kopírovací systém: laserový se suchým elektrostatickým přenosem

Kopírovací deska: pevná

Originály: listy, knihy a trojrozměrné předměty do hmotnosti 2 kg

Rychlost kopírování: 16 str./min (iR1610F), 20 str./min (iR2010F)

Maximální velikost originálu: A3

Velikosti kopií: A6-A3

Rozlišení skenování: 600 × 600 dpi/256 odstínů šedé

Rozlišení tisku: 1200 × 600 dpi (kopírování), 2400 × 600 dpi (tisk PDL)

Zoom: 50-200 % (krok 1 %)

Výstup první kopie: přibl. 8,2 s

Zahřívací doba: 30 s nebo méně

Vícenásobné kopírování: 1-99

Rozměry (š × h × v): 615 × 631 × 662 mm iR1610F;
615 × 631 × 747 mm iR2010F

Hmotnost: 44 kg iR1610F, 50,5 kg iR2010F

Spotřeba energie: 940 W nebo méně

Papír: 60 až 90 g/m² (zásobník) 60 až 128 g/m² (ruční zásobník)

Vstupní kapacita: 250 listů × 1 iR1610F, 250 listů × 2 iR2010F,
ruční podavač 100 listů

Vstupní kapacita: volitelné zásobníky: až 250 × 2 iR2010F,
až 250 × 3 iR1610F, finišer,
dvoucestná vnitřní přihrádka, ADF

Obrazová paměť: 16 MB standardní, až 80 MB (volitelná)

Fax

Modem: 33,6 kbps

Komprese: MR, MH, MMR, JBIG

Rychlost skenování: přibl. 1 s/stránku

Kapacita ADF: 50 stran A4

Paměť faxu: 2 MB (standardní až 57 MB)

Volba na jeden dotek: 63 míst

Kódovaná rychlovolba: 137

Skupinová volba: 199

Odesílání (volitelné)

Odeslat na: e-mail, Fax G3, iFax, FTP, iW Gateway

Formáty souborů: TIFF (MH/MR/MMR), PDF verze 1.3

Počet adres: 200

Rozlišení pro odesílání: 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi,
200 × 400 dpi; 400 × 400 dpi

Tisk (volitelné)

Procesor: Power PC405 200 MHz RISC

RAM: 8 MB (až 72 MB)

PDL: PCL5e/PCL6 (PS3 volitelné)

Rozlišení: 600 × 600 dpi, 256 odstínů
(až 2400 × 600 dpi s vyhlazováním AIR)

Rychlost tisku: 16 str./min/20 str./min

Velikost papíru: až A3

Pevný disk: 10 GB (volitelný)

Připojení k síti (volitelné)

Topologie: USB, paralelní, Ethernet (10/100BaseTX) (volitelné)

Síťový protokol: TCP/IP (LPD/LPR), IPX/SPX
(Pserver/NDS/Rprinter/Nprinter), AppleTalk (PAP)

Podporované OS: Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/XP, Mac OS 7.5 nebo
pozdější, Solaris 1.1x, 2.5 nebo pozdější

Volitelné doplňky

finišer ● vnitřní dvoucestná přihrádka ● 32 MB rozšíření paměti ● čtečka karet ● podstolek se zásobníky (1 zásobník) ● 2 zásobníky pouze iR 2010F ● 3 zásobníky pouze iR1610F ● podstolek ● deska tiskárny ● adaptér síťového rozhraní ethernet ● postscriptový modul ● pevný disk ● modul Flash ROM



iR1610/2010F



you can
Canon

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6
Česká republika

www.canon.cz

České vydání 0030W839
© Canon Europa N.V., 2002 (0802)

™ Veškeré názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích. Společnost Canon si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.